

## **ESA17210SW**





### AirDry, olvídate de secar a mano

Los lavavajillas AirDry terminan cada ciclo con una bocanada de aire fresco, rindiendo tres veces mejor que los sistemas de secado con puerta cerrada. La puerta se abre automáticamente durante el secado y el aire seca completamente los platos y los cubiertos.

#### Ventajas y características



#### AirDry, secado el triple de eficiente

AirDry aprovecha la corriente de aire natural para finalizar el secado. La puerta se abre 10 cm en la última parte del ciclo hasta quu llegue la hora de descargar el lavavajillas. La forma más natural de optimizar el rendimiento de secado, reduciendo a la vez el consumo energético.

- Instalación: Libre instalación
- · Inicio diferido: 3 horas
- Panel con símbolos
- Tecnología bitérmica termoeficiente
- Lavavajillas SENSORCONTROL · Indicadores de sal y abrillantador

- Cesto superior regulable en altura
  Cesto superior con Estantes taza plegable
- Cesto inferior con Soportes fijos
- · Cesto para cubiertos
- Medidas hueco (mm): 820/850 x 600 x 570



# **ESA17210SW**

| Especificaciones de producto                          |   |
|---|---|
| Tipo instalación                                      | Libre instalación   |
| Nº de cubiertos                                       | 13  |
| Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369) | E   |
| Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)                   | 48  |
| N⁰ de programas                                       | 5   |
| Nº de temperaturas                                    | 3   |
| Programas   | 160 minutos, 90 minutos, Eco, Rápido en 30 minutos, Prelavado |
| Funciones   | Ok/Inicio, Inicio diferido                                    |
| Sistema QuickSelect                                   | No lleva  |
| Cesto superior  | Fijo  |
| Cavidad XXL   | No  |
| Material de la cuba                                   | Acero inoxidable  |
| Tercera bandeja MaxiFlex                              | No  |
| Bandeja para cubiertos                                | No lleva  |
| Luz interior  | No  |
| Motor   | Inverter  |
| SoftGrips   | No  |
| SoftSpikes  | No  |
| Apertura automática puerta AirDry                     | Sí  |
| Apagado automático                                    | No  |
| Cesto superior  | Estantes taza plegable  |
| Cesto inferior  | Soportes fijos  |
| Brazo aspersor superior                               | Brazo aspersor estándar                                       |

| Beam-On-Floor            | No            |
|--------------------------|---------------|
| Dispositivo antifugas    | Flotador      |
| Bisagras                 | Estándar      |
| Instalación en altura    | No            |
| Voltaje (V):             | 220-240       |
| Frecuencia (Hz)          | 50            |
| Medidas (mm)             | 850x600x625   |
| Longitud del cable (m)   | 1.5           |
| Potencia (W)             | 1950          |
| PNC                      | 911 519 265   |
| EAN                      | 7333394047904 |
| Altura del embalaje      | 894           |
| Profundidad del embalaje | 680           |
| Anchura del embalaje     | 635           |
| Peso bruto               | 42.26         |

